



Amoladoras Rectas

GS5000 125mm / GS6000 150mm



Foto: GS6000

GS5000 125mm

GS6000 150mm

Diseño ergonómico del cuello y de la empuñadura para ofrecer una excelente maniobrabilidad.

Muy ligera, con amplia empuñadura de elastómero para reducir la fatiga al usuario.

Diseño ergonómico del cuello recubierto de elastómero



Mayor durabilidad de los engranajes

gracias a:

- 1- Grasa mejorada
- 2- Modificación interna del cabezal para que la grasa permanezca en los dientes de los engranajes.



Foto: GS6000

Empuñadura antideslizante ofrece un cómodo y seguro agarre de la máquina.

Gatillo de tipo largo para accionar con varios dedos



↑ Gatillo largo
← Palanca de seguridad

Escobillas autodesconectantes

Paran automáticamente el motor para proteger el motor cuando las escobillas están consumidas.

Gatillo sin posibilidad de bloqueo, cumpliendo así con las nuevas regulaciones Europeas IEC.

Palanca de seguridad que evita la puesta en marcha accidental. Se desbloquea pulsando la palanca hacia adelante.

Protector de disco que cumple con todas las regulaciones europeas.

Accesorios

Discos esmeriladores



Tamaño (mm)	Grano	Código
Para modelo GS5000		
125 x 20 x 20	G24	B-28662
125 x 20 x 20	G36	B-28678
Para modelo GS6000		
150 x 20 x 20	G24	B-28684
150 x 20 x 20	A36	B-28690

 Doble aislamiento

Amoladoras rectas

	GS5000 125mm	GS6000 150mm	204 mm
Potencia	750W	750W	
Diámetro exterior	125mm	150mm	
Diámetro interior	20mm	20mm	
Revoluciones por minuto	5,600	5,600	
Dimensiones (L x An x Al)	590 x 189 x 116mm	590 x 216 x 130mm	
Peso	5.0kg	5.2kg	
Longitud del cable	2.5m	2.5m	
Equipo básico:			
Disco de esmerilar, protector de disco, llave allen, llave de pivotes.			

Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7 - 15 28820 Coslada Madrid

Tel.: (+34) 91 671 12 62 Fax.: (+34) 91 671 82 93